

4200 COULISSANT RPT



Transmission thermique

$U_w \geq 1,5$ (W/m²K)

Consulter typologie, dimensions et vitrage.

Isolation acoustique

Vitrage maximal **26 mm**

Vitrage minimal **9 mm**

Isolation acoustique maximale **Rw = 39 dB**

Coupes

Dormant 60, 65, 77, 80 mm
106, 126 mm tri-rail
Vantail 33 / 37 mm

Épaisseur profilés

Porte 1,5 mm

Longueur barrette de polyamide 14,6 - 20 mm

Dimensions maximales / vantail

Largeur (L) = 2200 mm

Hauteur (H) = 2600 mm

Consulter dimensions maximales selon typologie.

Poids maximal / vantail 100 kg vantail périmétrique
200 kg vantail en coupe droite

Consulter poids maximal selon typologie.

Catégories atteintes en banc d'essais

Protection contre les agents atmosphériques.

Perméabilité à l'air

(UNE-EN 12207) : Classe A*3

Étanchéité à l'eau

(UNE-EN 12208) : Classe E*7A

Résistance au vent

(UNE-EN 12210) : Classe V*C5

* Essai de référence AEV 1,26 x 1,26 m / 2 vantaux.

Essai vérifié par

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.

Alliages

6063 T-5

Finitions

Possibilité bicolore.

Laquage couleurs (RAL, mouchetées et texturées).

Selon label Qualicoat >60 microns

Laquage imitation bois.

Selon label Qualideco

Anodisation.

Selon label Ewwa Euras / Standard Classe 15 / Possibilité Classe 20 et 25

Possibilités d'ouverture

Coulissante 2, 3, 4 et 6 vantaux.

Possibilité tri-rail.

Galandage monorail et bi-rail 1, 2 et 4 vantaux.

