

4600 PLUS RPT

COULISSANT À LEVAGE

Transmission thermique

$U_w \geq 0,65$ (W/m²K)

Consulter typologie, dimensions et vitrage.

Isolation acoustique

Vitrage maximal **65 mm**

Vitrage minimal **22 mm**

Coupes

Dormant 180 mm, 280 mm tri-rail,
380 mm 4 rails

Vantail 80 mm

Dimensions maximales / vantail

Largeur (L) = 3300 mm

Hauteur (H) = 3500 mm

Consulter dimensions maximales selon typologie.

Poids maximal / vantail 400 kg

Consulter poids maximal selon typologie.

Catégories atteintes en banc d'essais

Protection contre les agents atmosphériques.

Perméabilité à l'air

(UNE-EN 12207) : Classe A*4

Étanchéité à l'eau

(UNE-EN 12208) : Classe E*E750 *

Résistance au vent

(UNE-EN 12210) : Classe V*C5 **

*Essai de référence AEV 4,0 x 2,5 m / 1 vantail + 1 fixe

**Essai de référence AEV 4,0 x 2,5 m / 2 vantaux

Essai vérifié par

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.

Alliages

6063 T-5

Finitions

Possibilité bicolore.

Laquage couleurs (RAL, mouchetées et texturées).

Selon label Qualicoat >60 microns

Laquage imitation bois.

Selon label Qualideco

Anodisation.

Selon label Ewwa Euras / Standard Classe 15 / Possibilité Classe 20 et 25

Possibilités d'ouverture

Coulissante

Monorail (vantail + fixe)

Bi-rail, tri-rail et 4 rails

Possibilité d'ouverture à 90° sans meneau

