

Transmission thermique **$U_D \geq 0,97$ (W/m²K)**

Consulter typologie, dimensions et vitrage.

Isolation acoustiqueVitrage maximal **45 mm**Vitrage minimal **25 mm****Coupes****Épaisseur profilés**

Dormant	73 mm	Porte	1,8 mm
Vantail	73 mm		

Longueur barrette de polyamide

Dormant 20 mm

Vantail 30 mm

Dimensions maximales / vantail

Largeur (L) = 1200 mm

Hauteur (H) = 3000 mm

Consulter dimensions maximales selon typologie.

Poids maximal / vantail 120 kg

Consulter poids maximal selon typologie.

Catégories atteintes en banc d'essais

Protection contre les agents atmosphériques.

Perméabilité à l'air**(UNE-EN 12207) : Classe A*4****Étanchéité à l'eau****(UNE-EN 12208) : Classe E*9A****Résistance au vent****(UNE-EN 12210) : Classe V*A3**

* Essai de référence AEV 2,70 x 2,53 m, 3 vantaux.

Test de sécurité : PAS24 

Apte

* Essai de référence 3 vantaux. Configuration 330. 2701 x 2517 mm

Essai vérifié par

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.**Alliages**

6063 T-5

Finitions

Possibilité bicolore.

Laquage couleurs (RAL, mouchetées et texturées).

Selon label Qualicoat >60 microns

Laquage imitation bois.

Selon label Qualideco

Anodisation.

Selon label Ewwa Euras / Standard Classe 15 / Possibilité Classe 20 et 25

Possibilités d'ouverture

Ouverture intérieure : De 1 à 14 Vantaux

Ouverture extérieure : De 1 à 14 Vantaux et possibilité d'unions à 90° sans meneau

