

Transmission thermique

$U_D \geq 0,78$ (W/m²K)

Consulter typologie, dimensions et vitrage.

Isolation acoustique

Vitrage maximal **48 mm**

Vitrage minimal **25 mm**

Coupes

		Épaisseur profilés	
Dormant	80 mm	Porte	1,8 mm
Vantail	80 mm		

Longueur barrette de polyamide

Dormant 45 mm

Vantail 45 mm

Dimensions maximales / vantail

Largeur (L) = 1200 mm

Hauteur (H) = 3000 mm

Consulter dimensions maximales selon typologie.

Poids maximal / vantail 120 kg

Consulter poids maximal selon typologie.

Possibilités d'ouverture

Ouverture intérieure : De 1 à 14 vantaux

Ouverture extérieure : De 1 à 14 vantaux et possibilité d'unions à 90° sans meneau

Catégories atteintes en banc d'essais

Protection contre les agents atmosphériques.

Perméabilité à l'air

(UNE-EN 12207) : Classe A*4

Étanchéité à l'eau

(UNE-EN 12208) : Classe E*E750

Résistance au vent

(UNE-EN 12210) : Classe V*C3

* Essai de référence AEV 3,73 x 2,50 m, 3 vantaux.

Résistance à l'ouverture et fermeture répétée

(UNE-EN 1191) :

50.000 cycles (Vantail de service)

25.000 cycles (Vantaux paires)

* Essai de référence 3 Vantaux. Configuration 321. 3,73 x 2,50 m.

Test de sécurité : **PAS24** ☒

Apte

* Essai de référence 3 vantaux. Configuration 321. 2,70 x 2,50 mm

Essai vérifié par

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.

Alliages

6063 T-5

Finitions

Possibilité bicolore.

Laquage couleurs (RAL, mouchetées et texturées).

Selon label Qualicoat >60 microns

Laquage imitation bois.

Selon label Qualideco

Anodisation.

Selon label Ewwa Euras / Standard Classe 15 / Possibilité Classe 20 et 25

