

GARDE-CORPS CLASSIC

POSSIBILITÉS

Garde-corps vitré
Garde-corps vitré sous lisse intermédiaire
Garde-corps à barreaudage
Garde-corps à barreaudage sous lisse intermédiaire

POSSIBILITÉS MAIN COURANTE

Carrée - 60 mm de largeur
Arrondie - 66 mm de diamètre
Elliptique - 80 mm de périmètre extérieur

CATÉGORIES ATTEINTES EN BANC D'ESSAIS

Essais selon les normes **UNE 85237**, **UNE 85238** et **UNE 85210**, exigences établies dans le **CTE (DB SU-1 et DB SE-AE)** et exigences énoncées à l'Eurocode 1 selon **EN 1991-1-1/AC**.

CLASSIFICATION SELON UNE 85240 : CLASSE A-EXCELLENT

Essai de référence garde-corps vitré de 1100 (H) x 2450 mm (L) et 3 poteaux.

Essai de référence garde-corps à barreaudage sous lisse intermédiaire de 1100 (H) x 2000 mm (L) et 3 poteaux.

HAUTEUR MINIMALE	DIMENSION MAXIMALE ENTRE POTEAUX	ALLIAGE D'EXTRUSION
900 mm	1000 mm	6063 T-5

Finitions

Laquage couleurs (RAL, mouchetées et texturées). Selon label Qualicoat >60 microns

Laquage imitation bois. Selon label Qualideco

Anodisation. Selon label Ewva Euras / Standard Classe 15 / Possibilité Classe 20 et 25

