

Transmission thermique **$U_w \geq 1,5$ (W/m²K)**

Consulter typologie, dimensions et vitrage.

Isolation acoustiqueVitrage maximal **34 mm**Vitrage minimal **16 mm**Isolation acoustique maximale **Rw = 45 dB****Coupes**

		Épaisseur profilés
Dormant	60 mm	Fenêtre 1,6 mm
Vantail	60 mm	Porte-fenêtre 1,6 mm

Longueur barrette de polyamide 24 mm**Dimensions maximales / vantail**

Largeur (L) = 1300 mm

Hauteur (H) = 2400 mm

Consulter dimensions maximales selon typologie.

Poids maximal / vantail 160 kg

Consulter poids maximal selon typologie.

Catégories atteintes en banc d'essais

Protection contre les agents atmosphériques.

Perméabilité à l'air**(UNE-EN 12207) : Classe A*4****Étanchéité à l'eau****(UNE-EN 12208) : Classe E*9A****Résistance au vent****(UNE-EN 12210) : Classe V*C5**

* Essai de référence AEV 1,13 x 1,16 m / 1 vantail.

Essai vérifié par

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.**Alliages**

6063 T-5

Finitions

Possibilité bicolore

Laquage couleurs (RAL, mouchetées et texturées)

Selon label Qualicoat >60 microns

Laquage imitation bois

Selon label Qualideco

Anodisation

Selon label Ewwa Euras / Standard Classe 15 / Possibilité Classe 20 et 25

Possibilités d'ouvertureOuverture intérieure : à frappe 1 et 2 vantaux,
oscillo-battante 1 et 2 vantaux et à soufflet.