

Transmission thermique **$U_w \geq 0,71$ (W/m²K)**

Consulter typologie, dimensions et vitrage.

Isolation acoustiqueVitrage maximal **51 mm**Vitrage minimal **36 mm**Isolation acoustique maximale **Rw = 46 dB****Coupes**

Dormant 80 mm
Vantail 80 mm

Épaisseur profilés

Fenêtre 1,9 mm

Longueur barrette de polyamide 45 mm**Dimensions maximales / vantail****Solution Standard**

Largeur (L) 1300 mm
Hauteur (H) 2400 mm

Ferrure HD (À frappe)

Largeur (L) 1200 mm
Hauteur (H) 3500 mm

Consulter dimensions maximales selon typologie.

Poids maximal / vantail 160 kg

Consulter poids maximal selon typologie.

Catégories atteintes en banc d'essais

Protection contre les agents atmosphériques.

Perméabilité à l'air**(UNE-EN 12207) : Classe A*4****Étanchéité à l'eau****(UNE-EN 12208) : Classe E*E1650****Résistance au vent****(UNE-EN 12210) : Classe V*C5**

* Essai de référence AEV 1,23 x 1,48 m / 2 vantaux.

Essai vérifié par

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.**Alliages**

6063 T-5

Finitions

Possibilité bicolore

Laquage couleurs (RAL, mouchetées et texturées)

Selon label Qualicoat >60 microns

Laquage imitation bois

Selon label Qualideco

Anodisation

Selon label Ewwa Euras / Standard Classe 15 / Possibilité Classe 20 et 25

Possibilités d'ouverture

Ouverture intérieure : à frappe, oscillo-battante, coulissante parallèle et à soufflet.

