

Transmission thermique **$U_w \geq 1,1$ (W/m²K)**

Consulter typologie, dimensions et vitrage.

Isolation acoustique

Vitrage maximal

Vantail : **40 mm**Fixe : **30 mm**

Vitrage minimal

Vantail : **18 mm**Fixe : **8 mm**

Isolation acoustique maximale

Rw = 40 dB**Coupes****Épaisseur profilés**

Dormant 66,4 mm

Fenêtre 1,5 mm

Vantail 85,3 mm

Porte 1,6 mm

Longueur barrette de polyamide

Dormant 14,8 mm

Vantail 16 mm

Dimensions maximales / vantail

Largeur (L) = 1400 mm

Hauteur (H) = 2400 mm

Consulter dimensions maximales selon typologie.

Poids maximal / vantail 100 kg

Consulter poids maximal selon typologie.

Catégories atteintes en banc d'essais

Protection contre les agents atmosphériques.

Perméabilité à l'air**(UNE-EN 12207) : Classe A*4****Étanchéité à l'eau****(UNE-EN 12208) : Classe E*E1050****Résistance au vent****(UNE-EN 12210) : Classe V*C5**

* Essai de référence AEV 1,23 x 1,48 m / 2 vantaux.

Essai vérifié par

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.**Alliages**

6063 T-5

Finitions**Aluminium extérieur :**

Laquage couleurs (RAL, mouchetées et texturées).

Selon label Qualicoat >60 microns

Laquage imitation bois.

Selon label Qualideco

Anodisation.

Selon label Ewwa Euras / Standard Classe 15 / Possibilité Classe 20 et 25

Bois toujours à l'intérieur :

Chêne, sapelli, pin et d'autres options sous commande (un vernis écologique est utilisé, sans dissolvants, transparent et satiné)

Possibilités d'ouverture

Ouverture intérieure : à frappe, oscillo-battante et à soufflet.

