

Transmission thermique **$U_w \geq 0,88$ (W/m²K)**

Consulter typologie, dimensions et vitrage.

Isolation acoustiqueVitrage maximal **44 mm**Vitrage minimal **28 mm**Isolation acoustique maximale **Rw = 43 dB****Coupes**

Dormant 160 mm / Tri-rail 248 mm / 4 rails

Coupe latérale 62 mm

Chicane 25 mm

Dimensions maximales / vantail

Largeur (L) = 3500 mm

Hauteur (H) = 3500 mm

Consulter dimensions maximales selon typologie.

Poids maximal / vantail 500 kg

Consulter poids maximal selon typologie.

Catégories atteintes en banc d'essais

Protection contre les agents atmosphériques.

Perméabilité à l'air**(UNE-EN 12207) : Classe A*4****Étanchéité à l'eau****(UNE-EN 12208) : Classe E*E900****Résistance au vent****(UNE-EN 12210) : Classe V*C5**

Essai de référence AEV 4,00 x 3,038 m / 2 vantaux

Essai vérifié par

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.**Alliages**

6063 T-5

Finitions

Possibilité bicolore.

Laquage couleurs (RAL, mouchetées et texturées).

Selon label Qualicoat >60 microns

Laquage imitation bois.

Selon label Qualideco

Anodisation.

Selon label Ewwa Euras / Standard Classe 15 / Possibilité Classe 20 et 25

Possibilités d'ouverture

Coulissante

Monorail, bi-rail, tri-rail et 4 rails

Possibilité d'union en coin et en angle à 90° sans meneau

Galandage

