

Transmission thermique **$U_w \geq 0,9$ (W/m²K)**

Consulter typologie, dimensions et vitrage.

Isolation acoustiqueVitrage maximal **56 mm**Vitrage minimal **36 mm**Isolation acoustique maximale **Rw = 43 dB****Coupes****Épaisseur profilés**

Dormant	180 mm	Porte	2,0 mm
	278 mm tri-rail		
Vantail	69 mm		

Longueur barrette de polyamide

Dormant 40 mm

Vantail 18 / 32 mm

Dimensions maximales / vantail

Largeur (L) = 4000 mm

Hauteur (H) = 4000 mm

Consulter dimensions maximales selon typologie.

Poids maximal / vantail

400 kg Manuelle

700 kg Motorisée

Consulter poids maximal selon typologie.

Catégories atteintes en banc d'essais

Protection contre les agents atmosphériques.

Perméabilité à l'air**(UNE-EN 12207) : Classe A*4****Étanchéité à l'eau****(UNE-EN 12208) : Classe E*7A* / 9A******Résistance au vent****(UNE-EN 12210) : Classe V*C3* / C4****

* Essai de référence Porte-fenêtre 4,00 x 3,00 m / 2 vantaux.

** Essai de référence Porte-fenêtre 4,00 x 3,00 m / 1 vantail + 1 fixe.

Essai vérifié par

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.**Alliages**

6063 T-5

Finitions

Possibilité bicolore.

Laquage couleurs (RAL, mouchetées et texturées).

Selon label Qualicoat >60 microns

Laquage imitation bois.

Selon label Qualideco

Anodisation.

Selon label Ewwa Euras / Standard Classe 15 / Possibilité Classe 20 et 25

Possibilités d'ouverture

Coulissante de 1, 2, 3, 4 et 6 vantaux

Monorail, bi-rail, tri-rail et 4 rails

Possibilité d'union en coin et en angle à 90° sans meneau

Galandage 1, 2, 3 et 4 vantaux

