

**Transmission thermique** **$U_w \geq 1,3$  (W/m<sup>2</sup>K)**

Consulter typologie, dimensions et vitrage.

**Isolation acoustique**Vitrage maximal **30 mm**Vitrage maximal **26 mm**Isolation acoustique maximale **Rw = 41 dB****Coupes****Épaisseur profilés**

|         |                 |       |        |
|---------|-----------------|-------|--------|
| Dormant | 116 mm          | Porte | 1,7 mm |
|         | 182 mm tri-rail |       |        |
| Vantail | 37 mm           |       |        |

**Longueur barrette de polyamide** 16 / 24 mm**Dimensions maximales / vantail**

Largeur (L) = 2500 mm

Hauteur (H) = 3000 mm

Consulter dimensions maximales selon typologie.

**Poids maximal / vantail** 320 kg

Consulter poids maximal selon typologie.

**Catégories atteintes en banc d'essais**

Protection contre les agents atmosphériques.

**Perméabilité à l'air****(UNE-EN 12207) : Classe A\*4****Étanchéité à l'eau****(UNE-EN 12208) : Classe E\*7A****Résistance au vent****(UNE-EN 12210) : Classe V\*C5**

\* Essai de référence AEV 1,23 x 1,55 m, 1 vantail + 1 fixe

**Test de sécurité :** PAS24 ☒

Apte

Essai vérifié par

**ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.****Alliages**

6063 T-5

**Finitions**

Possibilité bicolore.

Laquage couleurs (RAL, mouchetées et texturées).

Selon label Qualicoat &gt;60 microns

Laquage imitation bois.

Selon label Qualideco

Anodisation.

Selon label Ewwa Euras / Standard Classe 15 / Possibilité Classe 20 et 25

**Possibilités d'ouverture**

Coulissante de 1, 2, 3, 4 et 6 vantaux

Monorail, bi-rail et tri-rail

Possibilité d'union en coin et en angle à 90° sans meneau

Galandage de 1, 2, 3, 4 et 6 vantaux

