

GARDE-CORPS INTÉGRÉ

Possibilités et largeur maximale

Largeur maximale : 1800 mm

Possibilités : ce système de garde-corps permet 8 possibilités de vitrage : double verre de 8 ou 6 mm assemblé avec jusqu'à 4 intercalaires en butyral de polyvinyle de 0,38 mm. L'utilisation de verre trempé est recommandée.

Possibilités de vitrage

La hauteur maximale du garde-corps dépend du type de verre utilisé et ne devra en aucun cas dépasser la hauteur indiquée.

COMPOSITIONS				TYPE
8 - 1,52 - 8	8 - 1,14 - 8	8 - 0,76 - 8	8 - 0,38 - 8	FEUILLETÉ
6 - 1,52 - 6	6 - 1,14 - 6	6 - 0,76 - 6	6 - 0,38 - 6	

Catégories atteintes en banc d'essais

Essais selon les normes **UNE 85237, UNE 85238 et UNE 85240**. Exigences établies dans le **CTE (DB SU-1 et DB SE-AE)** et dans l'Eurocode 1 selon **EN 1991-1-1** pour catégorie d'utilisation jusqu'à **1,6 KN/m**.

CLASSIFICATION SELON UNE 85240 : Classe A-EXCELLENT

Essai de référence de garde-corps en aluminium extrudé et vitré de dimensions 1200 (H) x 1800 mm (L).

