

Transmission thermique

Résistance thermique du volet battant et le tubulaire

$\Delta R = 0,08 \text{ (m}^2\text{K/W)}$

$U_w \text{ (W/m}^2\text{K)}$	$U_{ws} \text{ (W/m}^2\text{K)}$
0,8	0,75
1,0	0,93
1,2	1,09
1,4	1,26
1,6	1,42
1,8	1,57
2,0	1,72
2,2	1,87
2,4	2,01
2,6	2,15
2,8	2,29
3,0	2,42
3,2	2,55

U_w : Transmission thermique de fenêtre.

U_{ws} : transmission de l'ensemble fenêtre-volet battant.

Coupes

		Épaisseur profilés	
Dormant	40 mm	Fenêtre	1,3 mm
Vantail	48 mm	Porte	1,5 mm

Dimensions maximales

Largeur (L) 1600 mm

Hauteur (H) 2500 mm

Consulter dimensions maximales selon typologie.

Poids maximal / vantail 100 Kg

Consulter poids maximal selon typologie.

Catégories atteintes en banc d'essais

Protection contre les agents atmosphériques.

Résistance à la charge de vent

(UNE 13659 :2004) : Classe 5

Essai de référence 1,50 x 1,50 m. 2 Vantaux

Essai vérifié par

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.

Alliages

6063 T-5

Finitions

Laquage couleurs (RAL, mouchetées et texturées).

Selon label Qualicoat >60 microns

Laquage imitation bois.

Selon label Qualideco

Anodisation.

Selon label Ewwa Euras / Standard Classe 15 / Possibilité Classe 20 et 25

Possibilités d'ouverture

À frappe de 1, 2, 3 et 4 vantaux

Possibilités de fermeture

Lames fixes

Lames mobiles

