

Transmission thermique **$U_D \geq 0,9$ (W/m²K)**

Consulter typologie, dimensions et vitrage.

Isolation acoustique

Vitrage maximal	54 mm
Vitrage minimal	15 mm
Isolation acoustique maximale	Rw = 38 dB

Coupes**Épaisseur profilés**

Dormant	70 mm	Porte	2,0 mm
Vantail	70 mm		

Longueur barrette de polyamide 24 mm**Dimensions maximales / vantail**

	Porte	Porte paumelles cachées
Largeur (L)	1800 mm	1500 mm
Hauteur (H)	3000 mm	3000 mm

Consulter dimensions maximales selon typologie.

Poids maximal / vantail 220 kg

Consulter poids maximal selon typologie.

Possibilités d'ouverture

Ouverture intérieure : à frappe de 1 et 2 vantaux

Ouverture extérieure : à frappe de 1 et 2 vantaux

Ouverture va-et-vient : 1 et 2 Vantaux

Ouverture automatique : à frappe extérieure et intérieure 1 vantail

Catégories atteintes en banc d'essais

Protection contre les agents atmosphériques.

Perméabilité à l'air**(UNE-EN 12207) : Classe A*4****Étanchéité à l'eau****(UNE-EN 12208) : Classe E*6A****Résistance au vent****(UNE-EN 12210) : Classe V*C4**

* Essai de référence AEV 1,20 x 2,30 m / 1 vantail.

Résistance au choc de corps mou et lourd**(UNE-EN 13049) : Classe C5 (max)*** Essai de référence porte 1,80 x 2,20 m / 2 vantaux.
Vitrage feuilleté 3+3**Résistance à l'ouverture et fermeture répétée****(UNE-EN 1191) : 1.000.000 cycles**

* Essai de référence porte 2,10 x 2,20 m / 2 vantaux.

Résistance à l'effraction**(UNE-EN 1627) : Degré RC2 (WK2)****Test de sécurité : PAS24 ☒**

Apte

* Test de sécurité : référence 1,00 x 2,20 m / 1 vantail.

Essai vérifié par

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.**Alliages**

6063 T-5

Finitions

Possibilité bicolore.

Laquage couleurs (RAL, mouchetées et texturées).

Selon label Qualicoat >60 microns

Laquage imitation bois.

Selon label Qualideco

Anodisation.

Selon label Ewwa Euras / Standard Classe 15 / Possibilité Classe 20 et 25

