

Transmission thermique **$U_{cw} \geq 0,6$** (W/m²K)

Consulter typologie, dimensions et vitrage.

Isolation acoustique

Vitrage Max. 64 mm *

Min. 4 mm

*Veuillez consulter pour des épaisseurs supérieures.

Coupes vue intérieure

Montant 62 mm

Traverse 62 mm

Épaisseur profilés

Montant 2,5 et 2,8 mm

Traverse 2,8 mm

Rupture thermique

Combinaison de profilés en PVC 6,12 ou 30 mm

Joint

Pièce d'angle vulcanisé

Poids maximal / vantail

800 kg (Fixes)

Consulter poids maximal selon typologie.

Catégories atteintes en banc d'essais

Protection contre les agents atmosphériques.

Perméabilité à l'air**(UNE-EN 12152)** : Classe A*AE**Étanchéité à l'eau****(UNE-EN 12254)** : Classe E*RE1500**Résistance au vent****(UNE-EN 13116)** : Apte

Charge de dessin 2400 Pa - Charge de sécurité 3000 Pa

Choc de corps mou**(UNE-EN 14019)** : Classe I5, Classe E5

Essai de référence 4,12 x 4,32 m.

Essai vérifié par

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.**Alliages**

6005 T-6

Finitions

Laquage couleurs (RAL, mouchetées et texturées).

Selon label Qualicoat >60 microns

Laquage imitation bois.

Selon label Qualideco

Anodisation.

Selon label Ewwa Euras / Standard Classe 15 / Possibilité Classe 20 et 25

