

EXUTOIRE DE FUMÉES

Échantillon testé par IFT Rosenheim GmbH

Transmission thermique

$U_w \geq 0,9$ (W/m²K)

Consulter typologie, dimensions et vitrage.

Isolation acoustique

Vitrage maximal **65 mm ***

Isolation acoustique maximale **Rw = 44 dB**

*Selon le système utilisé.

Dimensions maximales / vantail

Veranda

Largeur (L) 2500 mm

Hauteur (H) 2500 mm

Consulter dimensions maximales selon typologie.

À l'italienne

Largeur (L) 2400 mm

Hauteur (H) 2400 mm

Poids maximal / vantail

Véranda : 150 kg

À l'italienne : 165 kg

Consulter poids maximal selon typologie.

Possibilités d'ouverture motorisée

Ouverture extérieure : à l'italienne

Finitions

Laquage couleurs (RAL, mouchetées et texturées).

Selon label Qualicoat >60 microns

Laquage imitation bois.

Selon label Qualideco

Anodisation.

Selon label Ewwa Euras / Standard Classe 15 / Possibilité Classe 20 et 25

Catégories atteintes en banc d'essais

Protection contre les agents atmosphériques.

Test de Fiabilité

(EN 12101-2 :2003) : Classe Re1000

Avec ventilation double flux.

Test d'ouverture sous charge de neige

(EN 12101-2 :2003) : SL 60

Les valeurs les plus élevées peuvent être classées comme indiqué dans la Section 3.5.

Test à basse température environnementale

(EN 12101-2 :2003) : T(-5)

Charge de neige différente pour différentes positions de montage du moteur. Plus de détails dans la section 3.6.

Test avec charge de vent

(EN 12101-2 :2003) : WL 1200

Les valeurs les plus élevées peuvent être classées comme indiqué dans la Section 3.7.

Test d'exposition à la chaleur

(EN 12101-2 :2003) : B 300

Surface libre aérodynamique : Selon calcul

Rapport N° 19-001796-PR15 (PP-A04-03-en-01)


Essai vérifié par

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.


Alliages

6005 T-6


COR 80 INDUSTRIEL




COR 70 INDUSTRIEL



À L'ITALIENNE TP 52



À L'ITALIENNE SG 52



VÉRANDA

