

Transmission thermique **$U_w \geq 0,6$ (W/m²K)**

Consulter typologie, dimensions et vitrage.

Vitrage**Fixes**

Max 50 mm

Min 24 mm

Toit fenêtre

Max 38 mm

Min 24 mm

Coupes vue intérieure

Montant 52 mm

Traverse 52 mm

Épaisseur profilés

Montant 2,1 et 3 mm

Traverse 2,1 mm

Rampe

Rampe minimale Pt= 12% (7°)

Rampe maximale Pt=85% (40°)

Poids maximal / vantail

Ouverture à l'italienne 180 Kg

Oscillo-battante / À la française cachée 100 Kg

Consulter poids maximal selon typologie.

Possibilités d'ouverture

Ouverture extérieure : À l'italienne motorisée en toiture

Catégories atteintes en banc d'essais

Protection contre les agents atmosphériques.

Perméabilité à l'air**(UNE-EN 12152) : Classe A*AE****Étanchéité à l'eau****(UNE-EN 12254) : Classe E*RE1500****Résistance au vent****(UNE-EN 13116) : Apte**

Charge de dessin 2000 Pa - Charge de sécurité 3000 Pa

Essai de référence 3,00 x 3,50 m.

Essai en ouverture à l'italienne**Perméabilité à l'air****(UNE-EN 12152) : Classe A*4****Étanchéité à l'eau****(UNE-EN 12254) : Classe E*E2250****Résistance au vent****(UNE-EN 13116) : Classe V*C5**

Essai de référence Fenêtre 1,23 x 1,14 m. 1 Vantail

Essai vérifié par

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.**Alliages**

6063 T-6

Finitions

Laquage couleurs (RAL, mouchetées et texturées).

Selon label Qualicoat >60 microns

Laquage imitation bois.

Selon label Qualideco

Anodisation.

Selon label Ewwa Euras / Standard Classe 15 / Possibilité Classe 20 et 25

