

TOIT MOBILE

Rampe

Profilés pour inclinaison de 8,5° (15%).
Pente jusqu'à 30° (57%) selon la fixation.

Vitrage

Polycarbonate cellulaire 25 mm
Panneau sandwich 24 mm
Vitrage 24 mm (4 trempé / 12 / 4+4)

Lumière

Maximum lumière zénithale : 4.800 mm
Minimum lumière zénithale : 3.100 mm
Largeur d'éclairage : illimitée avec l'union des cadres

Coupes

Dormant 133 mm
Vantail 28 mm

Épaisseur profilés

Vantaux 1,5 mm

Dimensions max / Vantail

Largeur (L) = 2.300 mm
(polycarbonate et panneau sandwich) 1.200 mm (vitrage)
Hauteur (H) = 1.600 mm

Consulter dimensions maximales selon typologie.

Catégories atteintes en banc d'essais

Protection contre les agents atmosphériques.

Étanchéité de toiture non inondable : Apte

Pendant l'essai de 6 h de durée, fin de l'essai et 24 h après, aucune goutte ou humidité n'a été détectée sous la toiture.
Essai de référence : 4300 x 4160 mm de 3 parties mobiles, 9 vantaux et vitrage 4 / 12 / 4+4.

Essai vérifié par

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.

Finitions

Laquage couleurs (RAL, mouchetées et texturées).
Selon label Qualicoat >60 microns

Laquage imitation bois.

Selon label Qualideco

Anodisation.

Selon label Ewwa Euras / Standard Classe 15 / Possibilité Classe 20 et 25

Possibilités d'ouverture

Ouverture de vantaux motorisés

Coulissante Cadre de 2 vantaux et 1 fixe multiples vantaux

Ouverture maximale de l'interstice 66%

Poids maximal / vantail 75 Kg

Consulter poids maximal selon typologie.

