

PROTECTION SOLAIRE LAMES

Types de Lames

Fixes	0°, 15°, 30°, 45°
Mobiles	Motorisées et manuelles

Tamaño de lama	Longueur Maxima recomendada*	
	Lames fijas	Lames móviles
	1,8 mètres	
120 mm	2,0 mètres	1,9 mètres
145 mm	2,5 mètres	2,4 mètres
190 mm	3,0 mètres	3,0 mètres
250 mm	3,5 mètres	3,4 mètres
300 mm	4,2 mètres	4,0 mètres
400 mm		

Épaisseur profilés

120 mm. : 1,75 mm.
145 mm. : 1,80 mm.
190 mm. : 2,50 mm.
250 mm. : 2,75 mm.
300 mm. : 3,45 mm.
400 mm. : 3,80 mm.

Catégories atteintes en banc d'essais

Protection contre les agents atmosphériques.

Résistance à la charge de vent

(UNE 13659:2004): Classe 6 (Max.)

Essai de référence Lames 120 mm.: 1,8 m. , Lames 145 mm.: 2,0 m. , Lames 190 mm.: 2,5 m. , Lames 250 mm.: 3,0 m. , Lames 300 mm.: 3,5 m. , Lames 400 mm.: 4,2 m.

Essai vérifié par

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.

Alliages

6063 T-5

Finitions

Laquage couleurs (RAL, mouchetées et texturées).

Selon label Qualicoat >60 microns

Laquage imitation bois.

Selon label Qualideco

Anodisé.

Selon label Ewwa Euras / Standard Classe 15 / Possibilité Classe 20 et 25

