

## Transmission thermique

$U_{cw} \geq 0,8$  (W/m<sup>2</sup>K)

Consulter typologie, dimensions et vitrage.

## Vitrage

Max 28 mm  
Min 6 mm

## Coupes vue intérieure

Montant 52 mm  
Traverse 52 mm

## Épaisseur profilés

Montant 2,1 et 3,0 mm  
Traverse 2,1 mm

## Rupture thermique

18 mm

## Joint

Joint EPDM, joints sécables ou pièce d'angle vulcanisé

## Dimensions maximales / vantail

### Ouverture à l'italienne

Largeur Max (L) 2500 mm    Largeur Min (L) 500 mm  
Hauteur Max (H) 2500 mm    Hauteur Min (H) 650 mm

Consulter dimensions maximales selon typologie.

## Poids maximal / vantail

Ouverture à l'italienne 180 Kg  
Fixes 350 Kg

Consulter poids maximal selon typologie.

## Catégories atteintes en banc d'essais

Protection contre les agents atmosphériques.

### Perméabilité à l'air

(UNE-EN 12152) : Classe A\*AE

### Étanchéité à l'eau

(UNE-EN 12254) : Classe E\*RE750

### Résistance au vent

(UNE-EN 13116) : Apte

Charge de dessin 2400 Pa - Charge de sécurité 3000 Pa

Essai de référence 3,00 x 3,50 m.

Essai vérifié par

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.

## Alliages

6063 T-6

## Finitions

Laquage couleurs (RAL, mouchetées et texturées).

Selon label Qualicoat >60 microns

Laquage imitation bois.

Selon label Qualideco

Anodisation.

Selon label Ewwa Euras / Standard Classe 15 / Possibilité Classe 20 et 25

## Possibilités d'ouverture

Ouvrant caché à l'italienne

## Certificats

Certification CWCT. British Standard

