

Transmission thermique **$U_{cw} \geq 0,7$ (W/m²K)**

Consulter typologie, dimensions et vitrage.

VitrageMax 38 mm
Min 6 mm**Coupes vue intérieure**Montant 52 mm
Traverse 52 mm**Épaisseur profilés**Montant 2,1 et 3,0 mm
Traverse 2,1 mm**Rupture thermique**Combinaison de profilés
en PVC 6,12 ou 30 mm**Joint**

Joint EPDM, joints sécables ou pièce d'angle vulcanisé

Dimensions maximales / vantail**Ouverture à l'italienne**

Largeur Max (L)	2500 mm	Largeur Min (L)	500 mm
Hauteur Max (H)	2500 mm	Hauteur Min (H)	650 mm

Consulter dimensions maximales selon typologie.

Poids maximal / vantail

Ouverture à l'italienne	180 Kg
Fixes	350 Kg

Consulter poids maximal selon typologie.

Catégories atteintes en banc d'essais

Protection contre les agents atmosphériques.

Perméabilité à l'air**(UNE-EN 12152) : Classe A*AE****Étanchéité à l'eau****(UNE-EN 12254) : Classe E*RE750****Résistance au vent****(UNE-EN 13116) : Apte**

Charge de dessin 2400 Pa - Charge de sécurité 3000 Pa

Essai de référence 3,00 x 3,50 m.

Essai vérifié par

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.**Alliages**

6063 T-6

Finitions

Laquage couleurs (RAL, mouchetées et texturées).

Selon label Qualicoat >60 microns

Laquage imitation bois.

Selon label Qualideco

Anodisation.

Selon label Ewwa Euras / Standard Classe 15 / Possibilité Classe 20 et 25

Possibilités d'ouverture

Ouvrant caché à l'italienne

Certificats

Certification CWCT. British Standard

