

Transmission thermique

Résistance thermique du volet battant et le tubulaire

$\Delta R = 0,08 \text{ (m}^2\text{K/W)}$

$U_w \text{ (W/m}^2\text{K)}$	$U_{ws} \text{ (W/m}^2\text{K)}$
0,8	0,75
1,0	0,93
1,2	1,09
1,4	1,26
1,6	1,42
1,8	1,57
2,0	1,72
2,2	1,87
2,4	2,01
2,6	2,15
2,8	2,29
3,0	2,42
3,2	2,55

U_w : Transmission thermique de fenêtre.

U_{ws} : Transmission de l'ensemble fenêtre-volet battant.

Coupes

		Épaisseur profilés	
Dormant	47 mm	Fenêtre	1,3 mm
Vantail	40 mm	Porte	1,5 mm

Dimensiones Max

À frappe	Repliable	Coulissant
Largeur (L) 1200 mm	Largeur (L) 700 mm	Largeur (L) 2000 mm
Hauteur (H) 2500 mm	Hauteur (H) 2500 mm	Hauteur (H) 3000 mm

Poids maximal / vantail

À frappe 65 Kg

Repliable 50 Kg

Coulissant 120 Kg

Consulter poids maximal selon typologie.

Catégories atteintes en banc d'essais

Protection contre les agents atmosphériques.

Résistance à la charge de vent

(UNE 13659) : Classe 5

Essai de référence 1,50 x 1,50 m. 2 Vantaux

Essai vérifié par

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.

Alliages

6063 T-5

Finitions

Laquage couleurs (RAL, mouchetées et texturées).

Selon label Qualicoat >60 microns

Laquage imitation bois.

Selon label Qualideco

Anodisation.

Selon label Ewwa Euras / Standard Classe 15 / Possibilité Classe 20 et 25

Possibilités d'ouverture

À frappe de 1, 2, 3 et 4 vantaux

Repliable

Coulissant

Possibilités de fermeture

Fermeture avec lames fixes ou orientables

Fermeture opaque (panneau sandwich)

Fermeture vitrée

