

Transmission thermique **$U_{cw} \geq 0,6$** (W/m²K)

Consulter typologie, dimensions et vitrage.

VitrageMax 64 mm
Min 4 mm**Coupes vue intérieure**Montant 52 mm
Traverse 52 mm**Épaisseur profilés**Montant 2,1 et 3,0 mm
Traverse 2,1 mm**Rupture thermique**Combinaison de profilés
en PVC 6,12 ou 30 mm**Joint EPDM**

Pièce d'angle vulcanisé

Dimensions maximales / vantail**À l'italienne horizontale Oscillo-battante / À frappe cachée**

Largeur (L)	2500 - 500 mm	Largeur (L)	1400-500 mm
Hauteur (H)	2500 - 650 mm	Hauteur (H)	1900-600 mm

À l'italienne parallèle

Largeur (L)	1500-450 mm
Hauteur (H)	3000-650 mm

Consulter dimensions maximales selon typologie.

Poids maximal / vantail

À l'italienne horizontale	180 Kg
À l'italienne parallèle	200 Kg
Oscillo-battante / À frappe cachée	100 Kg
Fixes vitrés	750 Kg

Consulter poids maximal selon typologie.

Certificats

Certification CWCT. British Standard

**Catégories atteintes en banc d'essais**

Protection contre les agents atmosphériques.

Perméabilité à l'air**(UNE-EN 12152) : Classe A*AE****Étanchéité à l'eau****(UNE-EN 12254) : Classe E*RE1500****Résistance au vent****(UNE-EN 13116) : Apte**

Charge de dessin 2400 Pa - Charge de sécurité 3000 Pa

Essai de référence 3,00 x 3,50 m.

Essai vérifié par

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.**Alliages**

6063 T-6

Finitions

Laquage couleurs (RAL, mouchetées et texturées).

Selon label Qualicoat >60 microns

Laquage imitation bois.

Selon label Qualideco

Anodisation.

Selon label Ewwa Euras / Standard Classe 15 / Possibilité Classe 20 et 25

Possibilités d'ouverture

À l'italienne horizontale

Parallèle extérieure

Oscillo-battante / à frappe cachée

Capots

Capot elliptique de 85 mm de profondeur.

Capot en H de 34 mm de profondeur.

Capot rectangulaire : 14, 19, 100 et 145 mm de profondeur.

Capot plat.

Capot pyramidal de 155 mm de profondeur.

