

Transmission thermique

$U_w \geq 1,4$ (W/m²K)

Consulter typologie, dimensions et vitrage.

Isolation acoustique

Vitrage maximal **48 mm**

Vitrage minimal **15 mm**

Isolation acoustique maximale **Rw = 38 dB**

Coupes

Dormant 80 mm
Vantail 80 mm

Épaisseur profilés

Porte 2,2 mm

Longueur barrette de polyamide 35 mm

Dimensions maximales / vantail

Largeur (L) = 1450 mm

Hauteur (H) = 2600 mm

Consulter dimensions maximales selon typologie.

Poids maximal / vantail 240 kg

Consulter poids maximal selon typologie.

Catégories atteintes en banc d'essais

Protection contre les agents atmosphériques.

Feu et contrôle de fumée

(UNE-EN 1364-1 y UNE-EN 1634-1) : Classe EI₂60 - C5

* Essai de référence 2 Vantaux : 1,32 x 2,44 m (vantail actif)

Vitrage EI60, épaisseur 25 mm

Classement selon norme UNE-EN 13501-2 :2009+A1 :2010

(C5 = 200.000 cycles d'ouvertures répétées)

Essai de référence porte 2 vantaux - EN 1125 : 1,262 x 2,537 m (chaque vantail)

Essai vérifié par

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.

Alliages

6063 T-5

Finitions

Possibilité bicolore.

Laquage couleurs (RAL, mouchetées et texturées).

Selon label Qualicoat >60 microns

Laquage imitation bois.

Selon label Qualideco

Anodisation.

Selon label Ewwa Euras / Standard Classe 15 / Possibilité Classe 20 et 25

Possibilités d'ouverture

Ouverture intérieure : à frappe 1 et 2 Vantaux.

Ouverture extérieure : à frappe 1 et 2 Vantaux.

