

GARDE-CORPS

VIEW CRYSTAL FIT PLUS

Options et poids maximal

Hauteur maximale : 1100 mm

Possibilités : sur dalle, en nez de dalle, en nez de dalle affleurant et en nez de dalle inversé.

Possibilités de vitrage

Ce système de garde-corps permet **12 possibilités de vitrage** : double verre de **10, 8 ou 6 mm** unis par jusqu'à quatre butyral de polyvinyle de 0,38 mm

COMPOSITIONS				TYPE
10 - 1,52 - 10	10 - 1,14 - 10	10 - 0,76 - 10	10 - 0,38 - 10	FEUILLETÉ
8 - 1,52 - 8	8 - 1,14 - 8	8 - 0,76 - 8	8 - 0,38 - 8	
6 - 1,52 - 6	6 - 1,14 - 6	6 - 0,76 - 6	6 - 0,38 - 6	

Catégories atteintes en banc d'essais

Essais selon les normes **UNE 85237, UNE 85238 et UNE 85240**, et exigences énoncées à l'Eurocode 1 selon **EN 1991-1-1**.

CLASSIFICATION SELON UNE 85240 : Classe A-EXCELLENT

Essai de référence garde-corps vitré en aluminium extrudé et posé en nez de dalle de dimensions 1100 mm (H) x 1500 mm (L).
Essai de référence garde-corps vitré en aluminium extrudé et posé sur dalle de dimensions 1100 mm (H) x 1500 mm (L)

VIEW CRYSTAL FIT PLUS

Résiste à une charge de **3,0 kN/m**. Apte à son utilisation dans les zones **A, B, C, D, E and F**, indiquées dans le **CTE DB SE-AE, et A, B, C, D et E**, selon l'Eurocode 1.
En fonction de la configuration.

